



NEUTRAL 40 UVC

Die Folie Neutral 40 UVC muss sorgfältig aufgebracht werden. Sie ist speziell entwickelt worden um schädliche UV Strahlen und Infrarot Strahlen herauszufiltern. Diese Folie schützt auch Ihre Einrichtungsgegenstände vor dem Ausbleichen und vorzeitigem Altern durch die Sonnen und Mondstrahlen.



Garantie SOLAR SCREEN®
10 JAHRE



Feuerwiderstandsklasse
M1



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH :



152 cm

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

| | |
|---|--------|
| UV- Übertragung | 0.5 % |
| Lichtsichtbarkeit | 66 % |
| Reflexion von externem, sichtbarem Licht | 11 % |
| Reflexion des internen, sichtbaren Lichts | 11 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert | 42 % |
| Gesamtsonnenenergie reflektiert 2* | 40 % |
| Verhältnis der Sonnenstrahlung : | |
| Solarenergie Reflexion | 18 % |
| Solarenergie Absorption | 26 % |
| Solarenergie Transmission | 56 % |
| Reduzierung der Sonnenblendung | 28 % |
| g-Wert | 0.59 |
| U-Wert | 5.8 |
| Verschattungskoeffizient | 0.7 |
| Installationstyp : Innen | |
| Rollenlänge | 30,5 m |
| Folienkomposition | PET |
| Dicke | 50 µ |

Farbe von außen : HELLGRAU

BAU

1. Harte Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Polyester von hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
3. Permant Kleber
4. Polyester von hoher optischer Qualität
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**

| | |
|---|---|
| Einzelscheibe | ✓ |
| Getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | ✓ |
| Doppelscheibe | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | ✓ |
| STADIP EXT. klare Doppelscheibe | ✓ |
| STADIP INT. klare Doppelscheibe | ! |

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.

PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.