



SIRIUS

Mit der Sirius Dekorfolie können Sie effektiv Ihre Fenster und Glaswände gestalten. Sie verfügt über ein Muster von 18 mm horizontal und 6 mm klaren Streifen welche abwechselnd voneinadner getrennt sind.



Garantie SOLAR SCREEN® **5 JAHRE**





Feuerwiderstandsklasse



Lagerung von -5°C bis +40°C

3 JAHRE



REACH, RoHS konform

RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH:



152 cm

TECHNISCHES DATENBLATT

berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	NC %
Lichtsichtbarkeit	0 %
Reflexion von externem, sichtbaren	0 %
Licht	
Reflexion des internen, sichtbaren	0 %
Lichts	
Gesamtsonnenenergie reflektiert	%
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	%
Verhältnis der Sonnenstrahlung:	
Solarenergie Reflexion	0 %
Solarenergie Absorption	0 %
Solarenergie Transmission	0 %
Reduzierung der Sonnenblendung	0 %
g-Wert	NC
U-Wert	NC
Verschattungskoeffizient	NC
Installationstyp: Innen	
Rollenlänge	30,5 m
Folienkomposition	PET
Dicke	40 μ

Farbe von außen: MATT

BAU


- 1. Polyester von hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem
- Design
 2. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
 3. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation

MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	~
Getönte Einzelscheibe	~
Reflektierende getönte Einzelscheibe	~
Doppelscheibe	~
Getönte Doppelverglasung	~
Reflektierende getönte	~
Doppelverglasung	
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low I	E 🗸
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	~
STADIP INT. klare Doppelscheibe	~

✓ ja ! Vorsicht × Nicht empfohlen **Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m².



PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

 $\label{thm:continuous} \textit{Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN$ behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Schreibung der Schr$ Folien iederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.